



Swiftpro® K30 Einseitiger Retransfer-Kartendrucker

KIS Global steht für marktführende Technologien mit einem umfangreichen Angebot an Retransfer-Desktop-Lösungen – maßgeschneiderte Produkte für unsere Kund*innen mit unschätzbarem Mehrwert für globale Unternehmen. Unsere Mission: die Revolutionierung des Identitätsmanagements und der Zugangsverwaltung durch den Aufbau vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partnerschaften über unsere einfachen SMART™ Partnervertriebsnetze.

Der Swiftpro K30 Retransfer-Kartendrucker bietet eine erstklassige Druckqualität für den einseitigen Druck. Mit einer Auflösung von 300 dpi ist er die ideale Lösung für hochwertige ID-Karten, Ausweise und Chipkarten mit personalisierter physischer und logischer Zugangsverwaltung.

Der Swiftpro K30 ist nicht nur ultraschnell und leistungsstark, sondern auch zuverlässig und langlebig. Verfügbar ist er mit kontaktbehafteten und kontaktlosen Chip-Kodier-Optionen sowie einem Ein- und Auswurfschacht für 100 Karten mit Erweiterungsoption auf 250 Karten – die ideale Lösung für den professionellen Kartendruck.

Achten Sie neben der Auswahl eines passenden Druckers auch auf die Verwendung originaler Swiftpro-Verbrauchsmaterialien und Retransfer-Folie von offiziellen Swiftpro-Vertriebspartnern. Swiftpro-Verbrauchsmaterialien sorgen für eine hohe Druckqualität mit lebendigen Farben, Beständigkeit und Langlebigkeit des Kartendruckers und Druckkopfes, minimieren Ausfallzeiten und bieten eine wirtschaftliche Effizienz Ihrer Kartenprogramme.



SICHERHEIT

Dank der Farbband-Löschfunktion werden alle persönlichen Daten bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt.



VIELSEITIGKEIT

Mit dem modularen Swiftpro-Design ist ein Upgrade jederzeit möglich.



KARTENANWENDUNG

Die sehr hohe Auflösung von 300 dpi bietet eine erstklassige Druckqualität für alle Kartenprogramme.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Swiftpro K-Serie ist weltweit für ihre Qualität und Zuverlässigkeit japanischer Ingenieursarbeit bekannt.



INNOVATION

Seit den 90er Jahren begeistern wir unsere Kunden mit modernsten Retransfer-Druckern und bieten seit 1989 sichere und zuverlässige ID-Kartendrucklösungen für globale Unternehmen.



LANGLEBIGKEIT

Besonders langlebige Drucker mit branchenführenden Garantien und einer lebenslangen Garantie für den Druckkopf.



Swiftpro® K30 Einseitiger

Retransfer-Kartendrucker



UNTERNEHMEN



BILDUNG



FINANZEN



GESUNDHEITS-
WESEN



EINZELHANDEL



VERKEHR



REGIERUNG

Druck

Farbstoffsublimation-Retransfer

Vollfarb-Retransferdruck

Einseitiger Druck

Bis zu 130 Karten pro Stunde

256 Abstufungen

Randloser Druck auf CR80, ID-1

Standardeigenschaften

USB- und Ethernet-Schnittstellen

Einwurfschacht für 100 Karten (30mil)

Auswurfschacht für 100 Karten (30mil)

LCD-Anzeige

Auflösung von 300 dpi

36 Monate Garantie auf Drucker

Lebenslange Garantie auf Druckkopf

Microsoft-zertifizierte Treiber

Elektr. Magnetverriegelung für Einwurfschacht

Elektr. Magnetverriegelung für Verbrauchsmaterial / vordere Gehäuseklappe

Steuerbare Ver-/Entriegelung vom Statusmonitor

K-Farbband-Löschfunktion

IpSec-Sicherheit für IPv6 und Ipv4

Inline Bend Remedy

Gesicherter MAC-Adressen-Druck (UV-Panel)

Kensington-Schlösser

Kodierung

Kontaktloser Kodierer, Omnikey 5127 (iClass, Mifare und Desfire)

Kontakt-Kodierer (CF-7CRW / Control Board)

Kontakt-Kodierer (CF-7CCS / IC Contact Station)

Unterstützte Software

CardPresso

Card Exchange

Jede Kartenpersonalisierungssoftware über Swiftpro-Treiber*

*mit Softwarehersteller abklären, einige Funktionen können Einschränkungen unterliegen.

Microsoft® Windows® 7, 8, 10 32bit / 64bit

Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (SP1) 64bit

Microsoft® Windows® XP Server 2012 64bit

Originale Swiftpro-Farbbänder

YMCK (1000 Prints)

YMCKP Peel Off-Farbband (750 Prints)

YMCKU UV (750 Prints)

InTM Retransfer-Folie (1000 Prints)

Abmessungen

Höhe 335 mm (ohne Kartenablage)

Breite 343 mm (ohne Kartenablage)

Tiefe 322 mm (ohne Kartenablage)

Gewicht 13,5 kg

Interface

USB2.0 (Hi-Speed / Full Speed)

Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)

Optionale Features

Flipper Unit

Elektrik

Temperatur: 15 – 30 °C

Feuchtigkeit: 35 – 70 % (YMCK, keine Kondensation)

3,5A (100V-System), 1,6A (220V-System)

310W (max. Leistung, wenn alle Optionen installiert sind)

Karteneigenschaften

Kartenstärke: 10 – 40 mil

Kartengröße: ISO 7810 Format, CR80, ID-1

Kartenmaterial: PVC, PC, PET, PET-G

Technologiekarten: kontaktbefahet und/oder kontaktlos mit/ ohne Magnetstreifen



KIS Global GmbH
Oststraße 34, 40211 Düsseldorf
T: +49 (0)211 3689 255 E: channel@kisglobal.com
www.kisglobal.com



Pioneering SMART™ Business Operations